















Фотография	Модель	Описание	Цена
	MS-04 White,Black	<p>Цветной, настенный, компактное исполнение, 4" цветной TFT LCD дисплей 4:3, разрешение экрана 320×240. Подключение 2-х вызывных панелей и 1-й видеокамеры. Функция памяти – нет. Интерком до 4-х домофонов: SL-10IP, SL-10M, SL-10, SL-07IP, SL-07M, SL-07, SQ-07MT, SQ-07, SM-07M, MS-04, SM-04M (SL-07IP и SL-10IP могут быть только основными при соединении в интеркоме). Потребляемая мощность – до 7 Вт, питание: ~100-240 В или +13,5 В. Размеры: 120×170×22 мм. Цветовые решения: белый, черный. Рекомендуется использовать с ML-15HR и ML-16HR.</p>	3,900.0
	SM-04M Silver, Black	<p>Цветной, настенный, компактное исполнение, 4" цветной TFT LCD дисплей 4:3, разрешение экрана: 320×240. Подключение 2-х вызывных панелей и 2-х видеокамер. Встроенная память на 250 кадров. Интерком до 4-х домофонов: SL-10IP, SL-10M, SL-10, SL-07IP, SL-07M, SL-07, SQ-07MT, SQ-07, SM-07M, MS-04, SM-04M (SL-07IP и SL-10IP могут быть только основными при соединении в интеркоме). 16 мелодий вызова, вывод изображения на ТВ, регулировка времени открытия замка, регулировка громкости вызова и громкости разговора. Потребляемая мощность до 6 Вт, питание: ~100-240 В или +13,5 В. Размеры: 118×169×20 мм. Цветовые решения: серебро, черный. Рекомендуется использовать с ML-15HR и ML-16HR.</p>	
	SM-07M Silver, Graphite, White NEW	<p>Цветной, настенный, 7" цветной TFT LCD дисплей 16:9, разрешение экрана 800×480. Подключение 2-х вызывных панелей и 2-х видеокамер. Встроенная память на 100 кадров. Поддержка microSD карт до 32 ГБ. Интерком до 4-х домофонов: SL-10IP, SL-10M, SL-10, SL-07IP, SL-07M, SL-07, SL-07M, SQ-07MT, SQ-07, SM-07M, MS-04, SM-04M (SL-07IP и SL-10IP могут быть только основными при соединении в интеркоме). 16 мелодий вызова, регулировка времени открытия замка, регулировка громкости вызова и громкости разговора. Потребляемая мощность – до 7 Вт, питание: ~ 100-240 В или +13,5 В. Размеры: 193×123×18 мм. Цветовые решения: серебро, графит, белый. Рекомендуется использовать с ML-15HR и ML-16HR.</p>	6,200.0
	SQ-07MT White,Black NEW	<p>Цветной, настенный, 7" сенсорный TFT LCD дисплей 16:9, разрешение экрана 800×480. Подключение 2-х вызывных панелей и 2-х видеокамер. Запись фото или видео на microSD карту до 32 ГБ. Программная детекция движения. Интерком до 4-х домофонов: SL-10IP, SL-10M, SL-10, SL-07IP, SL-07M, SL-07, SQ-07MT, SQ-07M, SQ-07, SM-07M, MS-04, SM-04M (SL-07IP и SL-10IP могут быть только основными при соединении в интеркоме). 12 полифонических мелодий, три временных режима уровня громкости, режим "не беспокоить". Потребляемая мощность – до 10 Вт, питание: ~100-240 В или +13,5 В. Размер: 197×127×19 мм. Цветовые решения: белый/черный. Рекомендуется использовать с ML-15HR и ML-16HR.</p>	11,000.0

	<p>SL-07M (Silver+White, Silver+Black) NEW</p>	<p>Цветной, настенный, 7" цветной TFT LCD дисплей 16:9, разрешение экрана 800×480. Подключение 2-х вызывных панелей и 2-х видеокамер. Функция памяти – есть, запись фото или видео на microSD карту до 32 ГБ. Интерком до 4-х домофонов: SL-10IP, SL-10M, SL-10, SL-07IP, SL-07M, SL-07, SQ-07MT, SQ-07, SM-07M, MS-04, SM-04M (SL-07IP и SL-10IP могут быть только основными при соединении в интеркоме). 12 полифонических мелодий, три временных режима уровня громкости, вывод изображения на ТВ. Потребляемая мощность – до 10 Вт, питание: ~100-240 В или +13,5 В. Размер: 230×165×21 мм. Цветовые решения: серебро+черный, серебро+белый.</p> <p>Рекомендуется использовать с ML-15HR и ML-16HR.</p>	<p>9,950.0</p>
	<p>SL-07IP (Silver+White, Silver+Black)</p>	<p>Цветной, настенный, 7" цветной TFT LCD дисплей 16:9, разрешение экрана 800×480. Подключение 2-х вызывных панелей и 2-х видеокамер. Функция памяти – есть, запись видео на microSD карту до 32 ГБ. Интерком до 4-х домофонов: SL-10M, SL-10, SL-07M, SL-07, SQ-07MT, SQ-07, SM-07M, MS-04, SM-04M (SL-07IP и SL-10IP могут быть только основными при соединении в интеркоме). 16 полифонических мелодий. Получение входящего вызова от вызывных панелей на смартфон, подключение к сети Ethernet, встроенный Wi-Fi, удаленный просмотр вызывных панелей. Потребляемая мощность до 12 Вт, питание: ~100-240 В или +13,5 В. Размеры: 230×165×22 мм. Цветовые решения: серебро+черный, серебро+белый.</p> <p>Рекомендуется использовать с ML-15HR и ML-16HR.</p>	<p>13,800.0</p>
	<p>SL-10M (Silver+White, Silver+Black)</p>	<p>Цветной, настенный, 10,1" цветной TFT LCD дисплей 16:9, разрешение экрана 1024×600. Подключение 2-х вызывных панелей и 2-х видеокамер. Функция памяти – есть, запись фото и видео на SD карту объемом до 32 ГБ. Интерком до 4-х домофонов: SL-10IP, SL-10M, SL-10, SL-07IP, SL-07M, SL-07, SQ-07MT, SQ-07, SM-07M, MS-04, SM-04M (SL-07IP и SL-10IP могут быть только основными при соединении в интеркоме). Настройка даты, времени, 12 полифонических мелодий. При установке датчика движения - запись по движению. Регулировка яркости, контрастности, насыщенности для каждого канала отдельно. Три временных режима уровня громкости. Потребляемая мощность до 12 Вт. Питание: ~100-240 В или +13,5 В. Размеры: 305×190×23 мм. Цветовые решения: чёрный+серебро, белый+серебро.</p> <p>Рекомендуется использовать с ML-15HR.</p>	<p>14,300.0</p>
	<p>SL-10IP (Silver+Black, Silver+White)</p>	<p>Цветной, настенный, 10,1" цветной TFT LCD дисплей 16:9, разрешение экрана 1024×600. Подключение 2-х вызывных панелей, 2-х видеокамер. Функция памяти: – есть, запись фото или видео на SD-карту до 64 ГБ. Интерком до 4-х домофонов: SL-10M, SL-10, SL-07M, SL-07, SQ-07MT, SQ-07, SM-07M, MS-04, SM-04M (SL-07IP и SL-10IP могут быть только основными при соединении в интеркоме). Получение входящего вызова от вызывных панелей на смартфон, подключение к сети Ethernet, квадратор, функция DVR (запись с дополнительных камер по расписанию), встроенный Wi-Fi. Удаленный просмотр дополнительных камер и вызывных панелей. 16 полифонических мелодий. Потребляемая мощность – до 12 Вт. Питание: ~100-240 В или +13,5 В. Размеры: 334×210×28 мм. Цветовые решения: серебро+черный, серебро+белый.</p> <p>Рекомендуется использовать с ML-15HR.</p>	<p>19,900.0</p>

	ML-15HR	<p>Вызывная панель накладная, тип матрицы - цветная Sony CCD, разрешение 800 ТВл, минимальная освещенность: 0,01 Люкс (ИК подсветка до 1,5 м). Подсветка кнопки. В комплекте козырек и поворотный кронштейн. Отдельный вывод питания видеокамеры, для возможности записи на видеорегистратор без активации аудиотракта. Рабочая температура: -40...+65 °С. Размер: 134×50×30 мм. Цветовые решения: медь, серый, черный.</p>	3,900.0
	ML-16HR NEW	<p>Вызывная панель накладная, тип матрицы – цветная Sony CCD, разрешение 800 ТВл. Комплектация: панель вызова, кронштейн поворотный и козырек, инструкция. Накладной монтаж. ИК подсветка. Рабочая температура -40...+65 °С. Размеры: 122×41×23 мм. Цветовое решение: антик (серый).</p>	2,500.0
	XR-27	<p>Универсальный модуль подключения ЛЮБОГО 4х-проводного домофона к стационарному телефону (телефонной линии), позволяет говорить с посетителем и осуществлять управление замком.</p>	3,900.0
	XR-30IP NEW	<p>IP конвертер, который передает видеозвонов с обычной вызывной панели на мобильное устройство. Сетевые интерфейсы: LAN, Wi-Fi. Количество подключаемых вызывных панелей: 1. Совместимость – 4-х проводные вызывные панели и домофоны. Функция памяти – фото- и видеозапись на мобильном устройстве. Потребляемый ток – 0,3 А (в рабочем режиме). Питание: +12 В/1 А (адаптер в комплекте). Настенная накладная установка. Рабочая температура -10...+60 °С. Размеры: 80×120×22 мм.</p>	8,000.0
	VZ-11	<p>Адаптер предназначен для подключения многоквартирных подъездных домофонов "Визит", "Цифрал", "Метаком", "Факториал", "Eltis" к видеомониторам брендов "Commax", "Slinex", "Kocom", "GRD Systems", "Kenwei", "Quantum" и обеспечивает согласование разговорных и управляющих цепей видеомонитора и подъездного домофона. Имеется возможность баланса домофонной линии для корректной работы при различной длине соединительных линий и различных типов домофонных систем.</p>	950.0
	VZ-20	<p>Коммутатор VZ-20 предназначен для расширения количества видеопанелей в индивидуальных домофонных системах. Расширение до двух видеопанелей на один канал видеодомофона. Работает со всеми видеопанелями 4-х проводного стандарта «Commax». Напряжение питания коммутатора – от 12 до 15 В. Потребляемый ток – до 50 мА. Количество подключаемых видеопанелей – 2 шт. (Slinex, Commax, Kocom, Activision, JSB, Ercon, Hyundai, Эликс и другие). Два режима просмотра видео с вызывных панелей задается переключателем. Первый – просмотр только первой вызывной панели (по умолчанию). Второй – просмотр последней активной вызывной панели (снятая переключателем).</p>	3,600.0



CD-EM01
NEW (Полный
аналог "Matrix-II")

Считыватель proximity-карт EM-Marine, дальность считывания карты 6-8 см. Интерфейс связи с контроллером - Dallas Touch Memory (эмуляция DS1990A), Упит = 8-18В, Iпотр. = 35мА, звуковая индикация режимов, световая индикация, 82x44x15мм, -40С до +50С.

900.0