

Прайс лист на видеодомофоны. ООО "СЭБ", тел: 8 495-789-76-05, сайт: omegasb.ru, почта: omegasb@mail.ru. Осуществляем установку и техническую поддержку.

название	описание	цена
Вызывные панели		
AVC-305	<p>Черно-белая накладная антивандальная вызывная панель, 4-х проводная, с ИК подсветкой до 0,6м, матрица CCD SONY, 1/3", 400 ТВл, 12В, угол обзора 75 (гор.) 55 (верт.), рабочий диапазон t -30...+55, с козырьком и угловым кронштейном, размеры 122x40x24 мм, цветовая гамма: медь, антик, черный, конструкция – накладная.</p> <ul style="list-style-type: none"> •ПЗС матрица - ч/б, 1/3 500x582, SONY CCD; •Количество подключаемых абонентов - 1; •Объектив - f=3.7 мм, F=3.5, Pinhole; •Угол обзора - 75 (гор.), 55 (верт); •Разрешающая способность, ТВЛ - 400; •Минимальная освещенность, лк - 2; •Регулировка громкости и чувствительности - автоматическая; •Питание панели - от видеомонитора; •Рабочий диапазон температур -30 ... +50 	1 760,00р.
AVC-305 (PAL)	<p>Цветная антивандальная накладная вызывная панель, 4-х проводная, с ИК подсветкой до 0,6м, матрица CCD SONY, 1/3", 330 ТВл, 12В, угол обзора 75 (гор.) 55 (верт.), рабочий диапазон t -30...+55, с козырьком и угловым кронштейном, размеры 122x40x24 мм, цветовая гамма: медь, антик, чёрная</p> <ul style="list-style-type: none"> •Конструкция - накладная; •ПЗС матрица - цветная, PAL, 1/3 SONY CCD; •Количество подключаемых абонентов - 1; •Объектив - f=3.7 мм, F=3.5, Pinhole; •Угол обзора - 75 (гор.), 55 (верт); •Минимальная освещенность - 0,6; •Регулировка громкости и чувствительности - автоматическая; •Питание панели - от видеомонитора; •Рабочий диапазон температур -30 ... +55; •Габариты (ВxШxГ) - 122 x 40 x 24 	2 500,00р.
AVP-454 (PAL)	<p>Цветная 4-х проводная; антивандальная накладная вызывная панель на 4 ре абонента; с ИК подсветкой до 0,6м, матрица CCD SONY, 1/3", 420 ТВл, 12В, угол обзора 75 (гор.) 55 (верт.); рабочий диапазон t -50...+50; 155x70x20 мм, Цветовая гамма: медь, антик</p>	3 875,00р.
AVC-422 (PAL)	<p>Цветная - 4-х проводная; антивандальная врезная вызывная панель 2-х абонентная; с ИК подсветкой до 0,6м, матрица CCD SONY, 1/3", 420 ТВл, 12В, угол обзора 75 (гор.) 55 (верт.); рабочий диапазон t -30...+55; 125x90x28 мм, Цветовая гамма: медь, антик</p>	3 500,00р.

AVP-453 (PAL) Proxu	<p>Цветная 4-х проводная; антивандальная накладная вызывная панель 3-х абонентная с ИК подсветкой до 0,6м, матрица 1/3", 600 ТВл, 12В, угол обзора 75 (гор.) 55 (верт.); рабочий диапазон t -50...+50; 140x70x20 мм, встроенный Проху считыватель. Цветовая гамма: медь,</p> <ul style="list-style-type: none"> •рабочий диапазон t -50...+50; •Размер 140x70x20 мм, •встроенный Проху считыватель. •Цветовая гамма: медь, антик 	4 000,00р.
AVP-505	<p>4-х проводная; антивандальная накладная видеопанель; с ИК подсветкой до 0,6м, матрица CCD LG, 1/3", 400 ТВл, 0,2лк, 12В, угол обзора 75 (гор.) 55 (верт.); рабочий диапазон t -40...+55; с встроенным козырьком и угловым кронштейном; 122x40x24 мм, Цветовая гамма: черный, бежевый, светло серый, темносерый, коричневый. •Конструкция - накладная;</p> <ul style="list-style-type: none"> •ПЗС матрица - 1/3 дюйма LG; •Количество подключаемых абонентов -1; •Угол обзора - 75 град по горизонтали, 55 град по вертикали; •Разрешающая способность - 380 ТВЛ; •Минимальная освещенность - 0,2 Лк; •Питание панели - от монитора; •Габариты (ВxШxГ) мм - 122 x 40 x 24; •Рабочий диапазон температур -40°С ... +50°С <p>4-х проводная; антивандальная накладная видеопанель; с ИК подсветкой до 0,6м, матрица CCD LG, 1/3", 400 ТВл, 0,2лк, 12В, угол обзора 75 (гор.) 55 (верт.); рабочий диапазон t -40...+55; с встроенным козырьком и угловым кронштейном; 122x40x24 мм, Цветовая гамма: черный, бежевый, светло серый, темносерый, коричневый. •Конструкция - накладная;</p> <ul style="list-style-type: none"> •ПЗС матрица - 1/3 дюйма LG; 	1 225,00р.
Видеодомофоны		
DPV-4HPN COMMAX	<p>Черно белый видеодомофон, экран: 11,4 см (4,5`), 4-х проводный, подключение: 2 вызывных панелей , 2х мониторов и одна трубки DP-4VHP, вызов и связь "трубка-монитор", АС 110-240В. Удаленность от видеокамеры -50м (диаметр кабеля 0,65мм)</p>	2 510,00р.
DPV-4PN COMMAX	<p>Чёрно-белый видеодомофон, экран 10см (4") , 4-х проводной</p> <ul style="list-style-type: none"> •Удаленность от видеокамеры -50м (диаметр кабеля 0,65мм) •черно-белый монитор размером 4 дюйма (10 см); •схема подключения — 4-проводная; •возможно одновременное подсоединение двух мониторов, одна вызывная панель •кнопка открытия замка; •устанавливается внутри помещения; •компактные габариты — 180x210x58 мм. •Удаленность от видеокамеры -50м (диаметр кабеля 0,65мм) 	2 600,00р.

CDV-71BE COMMAX	Цветной TFTLCD 7" PAL/NTSC. На четыре вызывных панели или видеокамеры и трубки DP-4VR, встроенная память на 128 кадров , вызов и связь "трубка-монитор" Питание AC 110-240В 0 Габариты (ВхШхГ) 175 x 315 x 53; Вес 1,7 кг; Видеопамять 128 статических кадров. Параллельное включение мониторов нет, кнопка управления замком, дополнительные функции работа в стандартах PAL и NTSC. Конструкция накладная, рабочий диапазон температур 0 ... 40С	27 012,11
CDV-71BQ COMMAX	Цветной, NTSC, TFT LCD 7" Встроенный квадратор на 2 вызывных панели, 2 камеры дополнительная трубки DP-4VR вызов и связь "трубка-монитор" Встроенная память на 68 кадров. Подключение дополнительного монитора CDV-71BQS до 3 штук. Питание AC 110-240В 0 Габариты (ВхШхГ) 175 x 315 x 53; Вес 1,7 кг. Видеопамять 58/68 статических кадров; Подключение дополнительной аудиотрубки нет. Кнопка управления замком, дополнительные функции вывод изображения в режиме квадратора; Конструкция накладная, рабочий диапазон температур 0 ... 40С	32 849,00р.
CDV-71BQS COMMAX	Цветной, NTSC, TFT LCD 7", дополнительный монитор CDV-71BQ вызов и связь "монитор-монитор" ; четыре канала для подключения панелей вызова или видеокамер, режим квадратора (одновременное отображение четырех видеокамер), встроенный энергонезависимый блок памяти на 64 кадра , регулировка громкости, контрастности, яркости, цвета, тумблер питания , цвет корпуса: белый перламутр, источник питания 100-240V AC 50 Hz ; потребляемая мощность 17 Вт ; установка на поверхности ; размеры: 314(Ш) x 173,5(В) x 53(Г) мм	16770
FE-4HP2 FalconEye	Чёрно-белый видеодомофон 4" , на 2 вызывные панели , интерком, подключение дополнительной аудиотрубки, открытие замка. Видео-аудио связь с посетителем.. Схема подключения 4-х проводная. интерком,. Питание: AC-220В. Диапазон рабочих температур: от 0 до +40С. Габаритные размеры: 189x208x56.5мм	4 480,00р.
FE-4CHP2 FalconEye	Цветной видеодомофон 4" , на 2 вызывные панели , интерком, подключение дополнительной аудиотрубки, открытие замка.. Видео/аудио связь с посетителем да. Схема подключения 4-х проводная. Интерком да. Питание AC-220В. Диапазон рабочих температур от 0 до +40С. Габаритные размеры 189x208x56.5мм	5 250,00р.
FE-71C FalconEye	Цветной видеодомофон TFT LCD 7" , на 2 вызывные панели , интерком, открытие замка, подключение дополнительной аудиотрубки. Видео-аудио связь с посетителем.. Схема подключения 4-х проводная. Интерком.. Питание AC-220В. Диапазон рабочих температур от 0 до +40С. Габаритные размеры 284x225x60мм	7 520,00р.
FE-77D FalconEye	Цветной видеодомофон. 7-ми дюймовый TFT LCD монитор. Функция "Handsfree». 12 мелодий звонка. 4-х проводная схема подключения , сменные панели (белая/черная). Сенсорные кнопки, подключение двух вызывных панелей. Регулировка яркости и контрастности. Диапазон рабочих температур от -10 до +40С. Вес 0,58кг. Габаритные размеры 220x153x27	8 660,00р.

FE-4CHP2 GSMColorFalconEye	<p>Цветной видеодомофон 7-ми дюймовый с GSM платой, подключение 2-х вызывных панелей, параллельное подключение мониторов, подключение дополнительной аудиотрубки, интерком, управление замком как с телефона так и домофона, подключение охранного датчика НО или НЗ, оповещение СМС о сработке датчика, дополнительное реле для подключения дополнительных устройств, регулировка: громкость и яркость, цвет корпуса: белый, источник питания 100-240V AC 50Hz, потребляемая мощность 15W, размер: 189(Ш) x 208(В) x 56,5(Г) мм.</p>	10 990,00р.
FE-VE03 Silver Falcon Eye	<p>Автономный GSM видеоглазок.,дисплей сенсорный 3.5”TFT(16:9), HVGA(480*320). Процессор: ARM, 104MHz. Память: 128MbFlash, 64MbPSRAM. Внешняя память: MicroSD, до 32GB. Камера: 2.0 Mpix. ИК-подсветка: Есть запись видео, есть. детекция движения.. Время автономной работы около 1 месяца для нормальной эксплуатации. Кнопки управления: 3 кнопки. Виды связи: GSM/GPRS/ EDGEдля SMS, MMS, голосовых вызовов. Настройка даты и времени: год/месяц/день, календарь. Автоматическое отключение экрана: через 5 сек, 10 сек, 15 сек, 20 сек. Настройка звонка: 7 уровней громкости, 7 мелодий + MP3 мелодия. Запись: Фото/видео автоматически/ по движению. Съемка фото. Формат: JPG. Разрешение: 1600*1200; 1280*960; 640*480; 320*240;. Запись видео. Формат: avi. Длительность: 3 сек., 5 сек., 10 сек. Автоматическая запись голосовых сообщений. Автоматический ответ: Есть. Автоматическая запись: Есть. Питание: Аккумулятор 1750 mA/сменный + 250 mA/встроенный, microUSB, кредл для зарядки. Предупреждение о низком заряде аккумулятора: Есть. Возможность выбора фона экрана: Есть. LED подсветка: Есть. Размеры(Ш×В×Г) - Монитор: 140*80*15.5 mm, Глазок: 60*60*14.5 mm. Вес -500g. Цвет: серебро, бронза</p>	10 500,00р.
FE-70i FalconEye	<p>Цветной, сенсорный видеодомофон, 10,1 дюймов интерфейс iPhone Возможности подключения 2 вызывных панели, 4 камеры, до 4 мониторов.Тип связи: Без трубки</p> <ul style="list-style-type: none"> •Интерком: адресный на мониторы и интерком на доп. аудиотрубку •Режим «Не беспокоить»: Есть •Запись фото: Внутренняя память или SD карта •SD карта: micro SD карта не менее 8ГБ до 32ГБ, •Фоторамка: Фото с SD карты •Автоответчик: При установке SD карты •Управление замком: Через вызывную панель •Функции телефона: Нет •Переадресация вызовов на телефон: Нет •Открывание замка с телефона: Нет •Питание: 100-240 В, 50-60 Гц •Потребление: 12Вт, 5Вт (ожидание) •Рабочая температура: От 0 до +40 град. С •Рабочая влажность: 0-95% •Размеры: 204x127x28,5 мм •Вес: 450 г 	15 070,00р.

FE-KIT Дом FalconEye (комплект домоофн и вызывная панель)	<p>Комплект видеодомофона. Монитор цветного видеодомофона с экраном 4", Handsfree, накладное крепление, встроенный источник питания, подключение до 2х вызывных панелей и 3 мониторов, цвет корпуса белый. Вызывная антивандальная панель, с ИК подсветкой, диапазон рабочих температур - 45С +50С, цвет корпуса вызывной панели: антик, уголок и козырек в комплекте •Дисплей цветной 4 дюйма</p> <ul style="list-style-type: none"> •Handsfree •Интерком до 4х мониторов (в системе) •Светодиодная подсветка работающих каналов •Управление замком через вызывную панель •Регулировки громкости, яркости •Питание 100-240В, 50-60 Гц •Потребление 11Вт; 4,4Вт (ожидание) •Размеры 170X120X20 мм •Вызывная панель FE-305 •Антивандальный корпус •Разрешение 420 твл •ИК-подсветка 1,5 метра •Рабочие температуры -45 до +50 	7 700,00р.
HiQ-HF800 HiQ-Electronics	<p>Видеодомофн 7" цветной TFT LCD. Разрешение: 800x480рх. Мелодия вызова: Полифонические рингтоны. Чувствительность микрофона: 56db. Система: PAL/NTSC. Входное напряжение: АС 100v-240v -50Hz/60Hz. Максимальная длина линии: 200М(4x0,75 Мm). Температура: -10°С-+50°С. Относительная влажность: 10%-90% (КН). Метод установки: Настенный. Размер: 245x150x21мм</p>	5 710,00р.
НАС-200 Hyundai	<p>Видеодомофн 4-дюйма, подключение: до 4 мониторов к 1-ой вызывной панели Питание АС 90~264V, 50/60Hz;Мощность 13W;Габаритные размеры 188W x 208H x 62D(mm);Схема подключения 4-х проводная;Рабочая температура 0°С~40°С;Вес 0.9kg;Тип крепления настенный, совместимость НСС-150Е, НСС-300, НСС-500;</p>	4 092,00р.
НАС-200 XL (Digital) Hyundai	<p>Видеодомофон 4-ре дюйма,подключение видеокамер или вызывных панелей 2. с возможностью подключения к цифровым домофонам (Raikmann, Keumann),. Параметры кабеля: 22 AWG, 0.65 мм 4 провода длина кабеля: 50 м , разговор дуплексная трубка, питание: 90-245V АС. потребление: 28 Вт (в режиме разговора) 5 Вт (в режиме ожидания), рабочие температуры: -10°С ~ + 40°С, влажность: до 90%, цвет: белый, исполнение: настенное, габариты: 188x208x60 мм, вес: 1300 г</p>	4 092,00р.
НАС-200 Vизит (Matrix) Hyundai	<p>Видеодомофон 4-ре дюйма, подключение вызывных панелей или видеокамеры 2, мониторов4, подключения к координатно-матричным домофонам (Vизит, Цифрал, Eltis), параметры кабеля: 22 AWG, 0.65 мм 4 провода. длина кабеля: 50 м , разговор: дуплексная трубка, питание: 90-245V АС. Потребление : 28 Вт (в режиме разговора); 5 Вт (в режиме ожидания), рабочие температуры: -10°С ~ + 40°С;Рабочая влажность: до 90%,цвет: белый. исполнение: настенное,, габариты: 188x208x60 мм;Вес: 1300 г</p>	4 092,00р.

KW S700C silverKenwei	Видеодомофон, цветной LCD TFT 7" , 16:9, PAL/NTSC, трубка, металлический корпус. Подключение 2 вызывные панели + 2 камеры , выход питания камер, сенсорный, до 3 шт. в параллель, полный интерком •Тип экрана: LCD; •Система связи: 4-х проводная; •Кнопка управления замком: да; •Мелодия вызова: тональная; •Кнопки управления: сенсорные	16 898,00р.
KW S700C-W200 silver Kenwei	Видеодомофон, цветной LCD TFT 7" , 16:9, PAL/NTSC, трубка, металлический корпус. Подключение 2 вызывные панели + 2 камеры, выход питания камер, Экрансенсорный, до 3 шт. в параллель, полный интерком, встроенная ч/б память на 200 кадров •Тип экрана: LCD; •Система связи: 4-х проводная; •Кнопка управления замком: да; •Мелодия вызова: тональная; •Кнопки управления: сенсорные; •Встроенная память: ч/б на 200 кадров	21084
AmelieTantos	Видеодомофон цветной с 7", 480x234 (управление кнопками на консоли). Русифицированное экранное меню, простое управление функциями. Интерком. Возможности подключения: 4 монитора, 2 вызывные панели, 2 видеокamеры. Питание: 100-240 В, 50-60 Гц (блок питания встроенный), handsfree •Дисплей: TFT, цветной, •Тип связи: Без трубки •Интерком: Поддерживается •Режим прослушивания других мониторов: Есть •Функция общего вызова: Есть •Режим<Не беспокоить>: Есть •Отображение календаря и времени на экране: Нет •Детектор движения для DVR: Нет •Запись фото: Нет •SD карта: Нет •Фоторамка: Нет •Автоответчик: Нет •Управление замком: Через вызывную панель •Переадресация вызовов на телефон: Нет •Открывание замка с телефона: Нет •Способ монтажа: Накладной •Подключение: 4 провода (4x0,5 кв.мм) •Потребление: 7Вт, 1Вт (ожидание) •Рабочая температура: От 0 до +40 град.С •Рабочая влажность: 0-95% •Размеры: 210 x 116 x 25 мм •Вес: 450 г	8777,00р.

<p>VioletTantos</p>	<p>Видеодомофона, 10,1", 1024x600TFT LCD (hands-free), тачскрин, 2 вызывных . панели, 4 камеры, до 4- мониторов в параллель, встр. память 50 кадров, микро SD карта 8 ГБ 1024 кадра, 128 клипов (15с), 16 мелодий, детектор движения 1 канал, голосовое сообщ. внешнее/внутреннее, адресный интерком, фоторамка, телефон/переадресация, функция "не беспокоить", видеовыход, питание AC/DC, 100-240/14,5 В, 12Вт., 274x170x28мм. •Управление: Сенсорный экран</p> <ul style="list-style-type: none"> •Экранное меню: Есть, с поддержкой русского языка •Тип подъездного домофона: Нет •Тип связи: Без трубки •Интерком: Поддерживается •Режим прослушивания других мониторов: Нет •Функция общего вызова: Нет •Режим<Не беспокоить>: Есть •Отображение календаря и времени на экране: Нет •Детектор движения для DVR: Есть, 1 канал •Запись фото: Внутренняя память или SD карта •SD карта: micro SD карта не менее 8ГБ до 32ГБ, не ниже 10 класса •Фоторамка: Фото с SD карты •Автоответчик: При установке SD карты •Управление замком: Через вызывную панель •Переадресация вызовов на телефон: Нет •Открывание замка с телефона: Нет •Способ монтажа: Накладной •Подключение: 4 провода (4x0,5 кв.мм) •Питание: 100-240 В, 50-60 Гц •Потребление: 12Вт, 5Вт (ожидание) •Рабочая температура: От 0 до +40 град.С •Рабочая влажность: 0-95% •Размеры: 274 x 170 x 28,5 мм •Вес: 810 г 	<p>19 557,00р.</p>
----------------------------	---	--------------------

AmelieTantos	<p>Видеодомофон с 7"480x234, (управление кнопками на консоли). Русифицированное экранное меню, простое управление функциями. интерком., возможности подключения: 4 монитора, 2 вызывные панели, 2 видеокamеры. Питание: 100-240 В, 50-60 Гц (блок питания встроенный), handsfree .</p> <ul style="list-style-type: none"> •Управление: Механические кнопки •Экранное меню: Меню настроек с поддержкой русского языка •Возможности подключения: 2 вызывных панели, 2 камеры, до 4 мониторов в системе •Тип подъездного домофона: TANTOS •Тип связи: Без трубки •Интерком: Поддерживается •Режим прослушивания других мониторов: Есть •Функция общего вызова: Есть •Режим<Не беспокоить>: Есть •Отображение календаря и времени на экране: Нет •Детектор движения для DVR: Нет •Запись фото: Нет •SD карта: Нет •Фоторамка: Нет •Автоответчик: Нет •Управление замком: Через вызывную панель •Переадресация вызовов на телефон: Нет •Открывание замка с телефона: Нет •Способ монтажа: Накладной •Подключение: 4 провода (4x0,5 кв.мм) •Питание: 100-240 В, 50-60 Гц •Потребление: 7Вт, 1Вт (ожидание) •Рабочая температура: От 0 до +40 град.С •Рабочая влажность: 0-95% •Размеры: 210 x 116 x 25 мм •Вес: 450 г 	8777,00р.
PrimeSlimTantos	<p>Видеодомофон цветной, 7 дюймов, 800x480 (управление кнопками на консоли)., русифицированное экранное меню, простое управление функциями., интерком, режим прослушивания других мониторов, функция общего вызова.,поддержкa microSD карты, встроенный DVR с детектором движения, автоответчик (micro SD). Поддержка мультимедиа: фоторамка, воспроизведение музыки. Цвет корпуса: белый или черный. Питание: пассивноеPoE, вынесенный блок питания нового поколения удобно размещается в распаечной коробке или электрощите. (220В/15В)</p>	12 750,00р.